

Műszaki tájékoztató

Pavilon típus: ADV-6+ árusító paviloncsalád

Méretei:

Alapterület: 6 m²
Alaprajzi külméret: kb. 3,00 x 2,00 m
Hasznos alapterület: 2,80 x 1,80 m
Belmagasság: 2,50 m
Előtető kilógás: 80 cm (fix, nem lehajtható)
Magasság: 2,95 m

A pavilonról képek megtekinthetők honlapunkon, az alábbi címen:

<http://www.pavilonok.hu/sorozatok/adv-6-sorozat>

Leírás:

- zárható kivitelű, fix fal- és tetőszerkezettel rendelkező pavilon, sorolható/összenyitható kialakítással a csatlakozó felületeken.
- az alkalmazott anyagok időjárás állók és gondozást igényelnek
- a pavilon elhelyezéséhez szilárd burkolatú fogadósínt szükséges

Alap felszereltség

- acélváz szerkezet
- padozat: acélváz, szintbeállító lábakkal + csúszásmentes rétegelt lemez vagy pvc padlóburkolat CK lemez aljzattal
- homlokzat burkolat:
 - o fenyő keretbe foglalt rétegelt lemez, kültéri lazúros felületkezeléssel
 - o díszítő marással készült rátétek: oszlop + párkány
- beltéri burkolat:
 - o nincsen belső burkolat, a fenyő keretbe foglalt rétegelt lemez falpanelek lazúros kezeléssel alkotják a belső falfelületet
- bejárat: 1 db fenyő ajtó
- a pavilon elejének lezárása: kivehető rétegelt lemez táblákkal
- a pavilonok csatlakozó felületei szintén kivehető rétegelt lemez táblákkal zárhatóak, pavilononként egymástól független hozzáféréssel
- belső villanyszerelés, alap kivitelben
- előtető világítás
- tetőfedés: sika pvc,
- esővíz levezetés: ereszcatornával és lefolyóval
- főső emelési pontok a daruval való mozgathoz

Megrendelhető:

KÉT PAGODA KFT.

7624 Pécs, Szent István tér 1.

Telefon: 72 510 105
Mobil: +36 30 927 3436

e-mail: info@pavilonok.hu
www.pavilonok.hu

Opciók, felárak:

- állítható lábak 12 db
- további ajtó(k) kialakítása
- további ablak(ok) kialakítása
- a pavilon elejének lezárása:
 - o kézi működtetésű alumínium redőnyel
 - o motoros működtetésű alumínium redőnyel
 - o eltolható, keret nélküli üvegtáblákkal
- külső led szalag világítás - a díszítő párkány fölött
- belső bútorzat
- hőszigetelt falszerkezet, belső gipszkarton lezárással
- mosható falburkolat
- igény esetén vizes berendezések beépítése
- térelhatároló szerkezetek beépítése
- klímaberendezés
- dekorálás
- szállítás, daruzás, elhelyezés

A paviloncsalád elemei egységenként egyben, az egységek egymástól függetlenül szállíthatók.

Szállítási egységek típusai:

- ADV-6+ J - sorolható vég elem ajtóval – jobbos
- ADV-6+ B - sorolható vég elem ajtóval – balos
- ADV-6+ K - sorolható közbenső elem, hátsó ajtóval

Az egy sorban történő sorolhatóság határát a tereplejtés adja meg, vízszintes terepen elvileg korlátlan számú pavilon egy sorban történő elhelyezése lehetséges.

Az árajánlat tárgyát képező pavilonra vonatkozó szerzői, gyártási és értékesítési jogokat kizárólagosan fenntartjuk.

Megrendelhető:

KÉT PAGODA KFT.
7624 Pécs, Szent István tér 1.

Telefon: 72 510 105
Mobil: +36 30 927 3436

e-mail: info@pavilonok.hu
www.pavilonok.hu